

IPX7 防水スピーカーマイク EK-467

特 徴

- 小型防水スピーカマイク (IPX7)
 - PTT SW は、サイドとトップが使用可
 - スピーカーフィルタにシリコンラバーを使用 (鉄粉付着防止と防水)
 - イヤホンはΦ2.5 プラグ ME101 のみが使用可
- 対応無線機に関しては問い合わせください。

仕 様

1. マイクユニット

- 形 式 : 無指向エレクトレット・コンデンサ・マイクロホン (ECM)
インピーダンス : 2.2KΩ ±30%
感 度 : -62±4dB (0dB=1Vubar/1.0KHz, RL: 1.0KΩ at 4.5V)
周波数範囲 : 20~5000Hz

2. スピーカーユニット

- 形 式 : ダイナミック型
インピーダンス : 8Ω ±20%
周波数範囲 : 50~4000Hz
定格入力 : 1.2W
最大許容入力 : 2.0W (最大)
感 度 : 92±3dB



3. サイズ / 他

- 外形寸法 : W48 x H76 x D25mm (クリップ含まず)
重量 : 約 75g
イヤホンジャック : Φ2.5 プラグ
対応イヤホン機種 : ME-101 のみ

4. 使用上の注意

雨に濡れた際、フロントケース内のシリコンラバーに水が付着し音量が減衰しますので、本体を振って水を切ってご使用ください。

